

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE POLAČA



BROJ: 2/13
POLAČA, 18. ožujka 2013. godine GODINE: XI

SADRŽAJ:

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA **27. sjednica od 15. ožujka 2013. godine**

r.b.	NAZIV AKTA	Redni broj stranice
1.	Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone «Primat 2» pretežno poslovne namjene	2
2.	Odluka o dodjeli jednokratne novčane naknade obitelji umrle osobe s područja Općine Polača	20
3.	Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora	21
4.	Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine	22
5.	Odluka o otpisu potraživanja	28

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

r.b.	NAZIV AKTA	Redni broj stranice
1.	Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja nabave male vrijednosti u predmetu električna energija-opskrba za potrebe Općine Polača, Evidencijski broj: 01/13-MV	28
2.	Odluka o poništenju postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu izvođenje asfaltnih radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Polača Evidencijski broj: 02/13-MV	29

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i članka 32. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik» Općine Polača, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Polača na 27. sjednici održanoj 15.03.2013. godine, donijelo je

O D L U K U

o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone „Primat 2“ pretežno poslovne namjene

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja zone „Primat 2“- pretežno poslovne namjene (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradilo poduzeće ARHEO d.o.o. za projektiranje i prostorno planiranje iz Zagreba.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom „Urbanistički plan uređenja zone „Primat 2“- pretežno poslovne namjene“ koji se sastoji od :

I. Tekstualnog dijela

II. Grafičkog dijela

I. Tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje) sa slijedećim sadržajem:

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena
2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti
3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama
4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
5. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
6. Postupanje s otpadom
7. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
8. Mjere provedbe Plana

II. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze i to:

- | | | |
|------|--|--------|
| 1. | KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA | 1:1000 |
| 2. | PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA | 1:1000 |
| 2.1. | PROMET | 1:1000 |
| 2.2. | TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV | 1:1000 |
| 2.3. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 1:1000 |
| 3. | UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA | 1:1000 |
| 4. | NAČIN I UVJETI GRADNJE | 1:1000 |
| 4.1. | OBLICI KORIŠTENJA | 1:1000 |
| 4.2. | NAČIN GRADNJE | 1:1000 |

III. Obveznih priloga Urbanističkog plana uređenja:

- Obrazloženje
- Popis dokumenata i propisa
- Zahtjevi iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
- Mišljenja iz članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
- Izvješće s javne rasprave
- Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana
- Sažetak za javnost

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća Općine Polača i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Polača.

Članak 3.

Urbanistički plan uređenja zone „Primat 2“ - pretežno poslovne namjene izrađen je u skladu s Odlukom o izradi ovog Urbanističkog plana uređenja (Službeni glasnik Općine Polača br. 4/12.), te u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Polača (Službeni glasnik Općine Polača br. 1/03., 7/06.).

Uvid u Urbanistički plan uređenja zone „Primat 2“ - pretežno poslovne namjene može se obaviti u prostorijama Općine Polača , 231/A, u Polači.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena****Članak 4.**

Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene unutar poduzetničke zone, odnosno obuhvata Plana su:

- temeljna obilježja prostora općine Polača i ciljevi razvoja gospodarskih djelatnosti na području Općine
- valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine
- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša, te unaprjeđenje kvaliteta života
- poticanje razvoja pojedinih prostornih cjelina Općine
- povećanje broja radnih mjesta na području Općine i ostalog gravitacijskog područja
- racionalno korištenje infrastrukturnih sustava

Članak 5.

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu M 1:1000 i to:

1. Gospodarska namjena – poslovna – K
2. Površine infrastrukturnih sustava - IS

Članak 6.

Gospodarska namjena-poslovna- K razgraničena je na 4 prostorne cjeline (SS-1 ,SS-2, SS-3, SS-4, SS-5) .

Prostorne cjeline prikazane su na kartografskom prikazu "4.2. Način gradnje " u mjerilu 1:1000. Ovim Odredbama propisani su pojedinačni uvjeti i način gradnje za svaku prostornu cjelinu s njenom namjenom.

Prijedlog urbanističkog rješenja građevnih čestica prikazan je na kartografskom prikazu 4.3. Prijedlog uređenja građevnih čestica. Izmjena urbanističkog rješenja kroz lokacijsku dozvolu, neće se smatrati izmjenom ovog Plana.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Članak 7.

Građevine poslovnih djelatnosti unutar obuhvata Plana, mogu se graditi, rekonstruirati, uklanjati, odnosno izvoditi radovi održavanja, na prostornim cjelinama predviđenim za gospodarsku namjenu – poslovnu (SS-1, SS-2, SS-3, SS-4, SS-5).

Prostorne cjeline poslovne namjene namijenjene su gradnji građevina čistih i ekološki prihvatljivih gospodarskih djelatnosti.

Članak 8.

Unutar prostornih cjelina SS-2, SS-3, SS-4, SS-5 mogu se graditi i uređivati:

- građevine za skladištenje, preradu, prodaju, distribuiranje proizvoda
- građevine proizvodnog zanatstva vezanog uz pripremu, obradu i proizvodnju proizvoda
- građevine za obradu metalnih proizvoda te različite zanatsko-servisne usluge (automehaničar, limar, bravar, servisi kućanskih aparata i dr.)
- građevine pretežno trgovačke namjene
- manji proizvodni pogoni-obrtništvo
- servisi i komunalne usluge
- trgovine

Uz osnovne djelatnosti moguće je na površinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost - prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti

Na površinama gospodarske namjene-poslovne (K) mogu se, uz građevine osnovne namjene, graditi i ostale građevine i uređivati površine kao što su:

- prometne i komunalne građevine i uređaji,
- otvorene i natkrivene površine za skladištenje i manipulaciju,
- građevine za ugostiteljske usluge
- površine i građevine za šport i rekreaciju,
- ostale građevine u funkciji tehnološkog procesa.

Članak 9.

Prostorna cjelina SS-1 planira se kao nautička, suha marina.

Unutar prostorne cjeline SS-1 mogu se graditi i uređivati:

- građevine namijenjene odlaganju plovila (zatvoreni prostori-hangari, odnosno hale) sa pratećim sadržajima (servis za plovila, uredski prostori, prodaja nautičke opreme, ugostiteljski objekt za potrebe marine maksimalne površine 250m² i sl.)
- nenatkrivene građevine namijenjene odlaganju plovila (otvoreno parkiralište za plovila, odnosno otvoreni čuvani prostori)

Gradevine iz ovog članka mogu se koristiti dvonamjenski. U sezoni je moguće koristiti ove gradevine kao dodatno parkiralište za automobile.

Uvjeti gradnje unutar prostornih cjelina SS-1

Članak 10.

Prostorna cjelina poslovne namjene SS-1 prikazana na kartografskom prikazu "4.2. Način gradnje" u mj. 1:1000, uređuje se kao jedna građevna čestica. Površina građevne čestice iznosi 5,1 ha.

Površina građevne čestice je aproksimativna, a točna površina bit će definirana izradom parcelacijskog elaborata za prometnice unutar obuhvata Plana.

Unutar prostorne cjeline SS-1 dopušta se gradnja građevina uz sljedeće uvjete:

- maksimalni koeficijent izgrađenosti čestice (kig) iznosi 0,5
- maksimalni koeficijent iskoristivosti čestice (kis) iznosi 1
- maksimalna katnost građevine iznosi P_0+P+1 ,
- maksimalna visina građevine iznosi 8,0 m,
- ukupna visina građevine iznosi 12m

Iznimno za pojedine dijelove građevine (dimnjaci, tornjevi, silosi i sl.) za koje tehnološki proces zahtijeva veću visinu od visine propisane za osnovnu građevinu, visina može biti i veća od najveće dopuštene visine građevine, ali ne veća od 12m.

- minimalno 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno i hortikulturno uređeno

Predviđenih minimalnih 20% ozelenjenih i hortikulturno uređenih površina prostorne cjeline SS-1 treba izvesti uz istočni rub te prostorne cjeline, prema arheološkom lokalitetu Vinculja.

Neizgrađeni prostor ove prostorne cjeline može se nivelirati uz što je moguće manje nasipanja i ukopavanja.

Uvjeti gradnje unutar prostornih cjelina SS-2, SS-3, SS-4, SS-5

Članak 11.

Unutar prostornih cjelina SS-2, SS-3, SS-4, SS-5 dopušta se gradnja građevina uz sljedeće uvjete:

- minimalna površina građevne čestice iznosi 1000 m²
- maksimalni koeficijent izgrađenosti čestice (kig) iznosi 0,5
- maksimalni koeficijent iskoristivosti čestice (kis) iznosi 1
- maksimalna katnost građevine iznosi P_0+P+1 ,
- maksimalna visina građevine iznosi 8,0 m,
- ukupna visina građevine iznosi 12m

Iznimno za pojedine dijelove građevine za koje tehnološki proces zahtijeva veću visinu od visine propisane za osnovnu građevinu, visina može biti i veća od najveće dopuštene visine građevine, ali ne veća od 12 m.

- min. širina ulične fronte građevne čestice treba biti 14,0 m.
- minimalno 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno i hortikulturno uređeno

Predviđenih minimalnih 20% ozelenjih i hortikulturno uređenih površina prostorne cjeline SS-2 treba izvesti uz istočni rub te prostorne cjeline, prema arheološkom lokalitetu Vinculja.

Neizgrađeni prostor prostorne cjeline SS-2 može se nivelirati uz što je moguće manje nasipanja i ukopavanja.

2.1. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 12.

Minimalna udaljenost građevina od regulacijskog pravca (građevinski pravac) iznosi 10 m. Minimalna udaljenost građevina od granice građevne čestice iznosi 5m. Iznimno, unutar prostorne cjeline SS-1, minimalna udaljenost građevina od sjeverne granice građevne čestice može biti veća, u skladu sa kartografskim prikazom 4.2. Način gradnje. Iznimno, unutar prostorne cjeline SS-2, minimalna udaljenost građevina od istočne granice građevne čestice može biti veća, u skladu sa kartografskim prikazom 4.2. Način gradnje.

2.2. Oblikovanje građevina

Članak 13.

Građevine treba projektirati i graditi prema načelima suvremenog građenja, ali građevine u cjelini kao i njihovi pojedini elementi moraju sadržavati osobitosti autohtone i tradicionalne arhitekture ovoga kraja. Horizontalni i verikalni gabariti građevine, oblikovanje fasada i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijal, moraju biti usklađeni s okolnim objektima, načinom i tradicijom gradnje i krajobraznim vrijednostima podneblja. Potrebno je posvetiti pozornost oblikovanju pročelja građevina i elemenata vizualnih komunikacija na građevinama.

Krov može biti ravni ili kosi.

2.3. Uređenje građevnih čestica

Članak 14.

Građevine poslovne i proizvodne namjene moraju se ograditi sigurnosnom ogradom. Dijelovi građevnih čestica koji su javnog karaktera mogu biti neograđeni. Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu. Ograda se može podizati i na međi prema susjednim građevnim česticama. Na građevnim česticama ograde se postavljaju s unutrašnje strane međe, ili na drugi način, ali u dogovoru sa susjedom.

Ograde građevnih čestica grade se u pravilu od kamena, betona, metala, drva ili živice. Visina ograde građevne čestice je u pravilu 1,8 m pri čemu je neprozirni, puni dio ograde najveće dopuštene visine 0,4 m. U slučaju da ograda građevne čestice istovremeno ima funkciju podzida, visina neprozirnog, punog dijela ograde može iznositi i više od navedenog, ali ne više od 1,80m.

Zabranjuje se postavljanje na ogradu oštih završetaka, bodljikave žice i drugog što bi moglo ugroziti ljudski život.

Članak 15.

Teren oko građevine (pješačke staze, terase i sl.) treba izvesti na način da se onemogući otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

Na minimum 20% površine građevne čestice trebaju biti uređene površine zelenila koje se trebaju planirati na rubnim dijelovima prema susjednim građevnim česticama. Postojeće kvalitetno visoko zelenilo na građevnim česticama treba u što većoj mjeri sačuvati i ugraditi u novo uređenje zelenih površina.

3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanje prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Članak 16.

Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama. Manje infrastrukturne građevine (trafostanice) mogu se graditi u zonama drugih namjena, temeljem ovog Plana u skladu s tehnološkim potrebama i propisima, na način da ne narušavaju prostorne i ekološke vrijednosti okruženja.

Članak 17.

Unutar obuhvata Plana osigurane su površine i trase infrastrukturnih sustava i to za:

- prometni sustav;
- telekomunikacije i pošte,
- energetska sustav;
- vodnogospodarski sustav.

Infrastrukturni sustavi grade se prema posebnim propisima i pravilima struke, te ovim Odredbama.

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 18.

Na površinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu mogu se graditi i uređivati građevine, instalacije i uređaji za:

Cestovni promet

- ulična mreža (kolnik, nogostup, zelene površine)

Ovim Planom predviđa se gradnja i rekonstrukcija prometnica, tako da se osigura usklađen razvoj javnog pješačkog prometa te osiguraju uvjeti za formiranje novih prostornih cjelina poslovne namjene.

Osnovna ulična mreža sastoji se od glavne sabirne prometnice na sjeverozapadnoj granici obuhvata Plana, te ostalih sabirnih ostalih sabirnih prometnica na sjeveroistočnoj i jugozapadnoj granici obuhvata Plana.

Članak 19.

Unutar obuhvata Plana utvrđene su trase prometnica unutar zone koje treba rezervirati i očuvati za izgradnju planirane, te proširenje i modernizaciju postojeće Planom obuhvaćene cestovne mreže. Prometnice su prikazane u grafičkim prikazima.

Unutar trase prometnica dozvoljena je gradnja infrastrukturnih objekata, uređenje zelenih

površina i sl., uz dopuštenje poduzeća nadležnog za tu prometnicu.

Prije izdavanja lokacijske dozvole za građevine unutar trase prometnica potrebno je zatražiti

uvjete nadležne Uprave za ceste.

Članak 20.

Svaka građevna čestica mora imati osiguran kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu u skladu sa ovim Planom.

Priključak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne Uprave za ceste u postupku ishoda lokacijske dozvole, a prema važećem Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu.

Članak 21.

Moguća su manja odstupanja od planirane trase prometnica radi boljeg prilagođavanja trase terenskim uvjetima.

Proširenje ili sužavanje trase prometnica, ukoliko to prometno-tehničko rješenje zahtijeva ili omogućuje, neće se smatrati izmjenom ovog Plana.

Članak 22.

Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

Na svim cestovnim prometnicama, a posebno u zonama križanja, obavezno osigurati punu preglednost u svim privozima.

Izgradnja građevina i ograda ili sadnja nasada visokog zelenila koji imaju utjecaj na smanjenje preglednosti, posebno u zonama križanja, nisu dozvoljena.

Ulične ograde ne smiju biti podignute unutar trase prometnica.

Članak 23.

Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcije postojećih građevina, ovisno o vrsti i namjeni potrebno je urediti parkirališta/garaže na građevnoj čestici. Izuzetno, moguće je uređenje parkirališnog/garažnog prostora i na javno prometnoj površini za sadržaje koji su smješteni u prizemlju građevina orijentiranih na ulicu (trgovina i sl.), pod uvjetom da se time ne pogoršavaju prometni uvjeti šireg područja, posebno uvjeti prometa u mirovanju. Utvrđuje se sljedeći broj potrebnih parkirališnih/garažnih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni građevina:

- za zanatske, servisne, uslužne i sl. građevine - po 1 PM na 3-8 zaposlenih u većoj radnoj smjeni
- za sportske dvorane i igrališta - po 1 PM na 10 sjedala
- za ugostiteljske objekte - po 1 PM na 4-10 sjedala
- za trgovine - na 100 m² brutto izgrađene površine 4 PM

Minimalna dimenzija parkirališnih mjesta za osobna vozila iznosi 2,5 x 5 m.

Na parkirnim površinama treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, odnosno najmanje 1 parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 24.

Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, planirana je postavom baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima bez detaljnog definiranja lokacija (točkastog označavanja) vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom. Treba poštivati načela zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.

Članak 25.

Svaka planirana građevina treba imati osiguran priključak na telefonsku mrežu. TK mreža u pravilu se izvodi podzemno, i to kroz postojeće prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira i izvodi izvan prometnica treba se provoditi na način da ne onemogućava gradnju na građevnim česticama, odnosno izvođenje drugih instalacija. Građevine telefonskih centrala i drugih uređaja mogu se rješavati kao samostalne građevine na vlastitim građevnim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Članak 26.

Urbanistički plan uređenja ne definira točan položaj jedinice poštanske mreže, ali omogućuje uređenje odnosno izgradnju iste u okviru sadržaja koji upotpunjuju sadržaj poslovne zone.

Članak 27.

Urbanistički plan uređenja ne definira točan položaj objekata elektroničke komunikacijske infrastrukture (RTV mreža), ali omogućuje uređenje odnosno izgradnju istih u okviru sadržaja koji upotpunjuju zonu "Primat 2". Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema moraju se planirati u skladu sa važećim Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEK).

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže**Članak 28.**

Planom su osigurane površine za razvoj građevina, objekata, uređaja slijedećih sustava komunalne infrastrukture:

- energetska sustav (elektroenergetska i plinska)
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda)

Detaljno određivanje trasa komunalne infrastrukture, unutar prometnica koji su određeni ovim Planom, utvrđuje se odgovarajućim aktom za građenje vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima itd.

Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebno je pridržavati se važećih propisa kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja te pribaviti suglasnost ostalih korisnika.

Gradnja komunalne infrastrukturne mreže iz ovog članka predviđena unutar javnih prometnih površina mora se izvoditi kao podzemna.

Komunalna infrastruktura može se izvoditi i izvan trasa javnih prometnih površina, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura nesmetani pristup za potrebe održavanja ili zamjene.

Priključenje na pojedinu komunalnu instalaciju vrši se u skladu s uvjetima distributera iste.

3.3.1. Elektroenergetska mreža i javna rasvjeta

Članak 29.

Elektroenergetsku mrežu na području obuhvata Plana čine podzemni kabelski vodovi napona 10 kV i 0.4 kV.

Sve planirane trafostanice 10(20)/0.4 kV izvodit će se prema potrebama korisnika odnosno prema zahtjevu za izgradnjom na dijelu područja.

Buduća trafostanica 10(20)/0.4 kV gradit će se na načelnim lokacijama nacrtanim u grafičkom dijelu plana. Mikrolokacija trafostanice 10(20)/0.4 kV odredit će se nakon definiranja stvarnih potreba budućih kupaca. Lokacije trafostanica treba odabrati tako da imaju osiguran pristup vozilom radi izgradnje, održavanja i upravljanja.

Minimalna površina građevne čestice za izgradnju trafostanice iznosi 40 m².

Mjesna transformatorska postrojenja postavljaju se tako da je moguć kolni pristup barem jednom pročelju i da su uklopljene u okoliš. Ako se grade kao samostalne građevine obvezno je hortikulturno uređenje okoliša. Udaljenost transformatorske stanice od trase prometnice iznosi najmanje 3,0 m, a od susjedne međe najmanje 1,0 m.

Moguća je izgradnja trafostanice unutar trase prometnice. Trafostanica unutar trase prometnice ne treba biti ograđena. Udaljenost transformatorske stanice od kolnika mora biti minimalno 3m.

Nije dopušteno projektiranje niti izvođenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi se ometalo izvođenje građevina na građevnim česticama, odnosno realizacija planiranih građevina, iz razloga izmještanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih građevina.

Za mogućeg novog kupca električne energije koji zahtijeva vršnu snagu koja se ne može osigurati iz planiranih trafostanica 10(20)/0.4 kV iz ovog plana, napajanje će se osigurati iz trafostanica 10(20)/0.4 kV koje će se izgraditi u sklopu njegove građevne čestice, odnosno zahvata u prostoru (kao samostojeća građevina ili kao ugradbena u građevini).

Članak 30.

Jedan izlaz iz transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV treba osigurati za mrežu javne rasvjete koja se izvodi s kabelima PP 41-A dim. 4x25 mm. Mjerenje potrošnje električne energije vanjske rasvjete biti će u zasebnom ormaru, smještenom izvan trafostanice.

Članak 31.

Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojećim, odnosno planiranim nogostupom uz prometnice. Prilikom odobravanja izvedbe javne rasvjete, rasvjetna tijela treba definirati, sukladno građevinama na području kojih se javna rasvjeta izvodi.

Članak 32.

Javna rasvjeta izvodi se rasvjetnim armaturama koje moraju biti kvalitetne i estetski dizajnirane, a izvori svjetla suvremeni i štedljivi.

Paljenje rasvjete predviđa se automatski putem Luxomata, a režim rada odrediti će nadležno komunalno poduzeće.

Svjetiljke bi trebale biti djelomično zasjenjenje refraktorima.

3.3.2. Plinoopskrba

Članak 33.

Unutar trase prometnice na sjeverozapadnoj granici obuhvata Plana planirana je izgradnja srednjetačnog polietilenskog plinovoda max. radnog tlaka 4 bara.

Ulični plinovod izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlji da prosječna dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi za srednje tlačne plinovode 0,8 – 1,5 m, za niskotlačne plinovode 0,8 – 1,3 m, a za kućne priključke 0,6 – 1,0 m. Pri tome dubina polaganja ne bi smjela prijeći dubinu 2 m.

Plinovod položiti u rov na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska minimalne debljine 10 cm. Ispod cijevi ne smije biti kamenčića kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih, jer bi to zbog koncentracije nalijeganja uzrokovalo pucanje cijevi.

Prilikom zatrpavanja zatrpati prvo slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje zatrpavati u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje. Na visini 30 cm od vrha cijevi postaviti traku za obilježavanje plinovoda s natpisom «POZOR PLINOVOD». Osim te trake postaviti i traku s metalnom žicom koja služi za otkrivanje trase plinovoda.

Kod izgradnje plinovoda potrebno je na plinovod u apsolutno najnižim točkama ugraditi posude za sakupljanje kondenzata, koje se proizvode od polietilenskih spojnih elemenata. Prijelaze plinovoda koji prolazi ispod važnijih cesta te prolaze kroz zidove izvesti bušenjem i umetanjem polietilenske cijevi u zaštitnu cijev s tim da se između cijevi stave odstojni prsteni, a krajevi cijevi zatvore gumenom manšetom. Predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog sigurnosnih razloga u slučaju havarije, ispitivanja, ispuhivanja nečistoće ili pri puštanju plinovoda u rad.

Sekcije plinovoda međusobno odijeliti zapornim tijelima. Osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od elektroenergetskih vodova, plinovoda, cjevovoda kanalizacije, kao i njihovih postrojenja.

U svezi izgradnje plinovoda, odnosno plinovodne mreže treba primijeniti domaće važeće propise (npr. Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P.I.600 i drugo), te njemačke propise (DVGW regulativu i EU DIN norme).

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama važećeg Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica.

3.3.3. Vodoopskrba

Članak 34.

Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojećih vodoopskrbnih građevina potrebno je osigurati kolni pristup do čestice građevine te zaštitnu, transparentnu ogradu visine do najviše 2,0 m. Najmanja udaljenost građevine do ruba čestice iznosi 2,0 m. Sve značajnije građevine u sustavu vodoopskrbe je potrebno osigurati.

Vodoopskrbne cijevi se postavljaju u nogostup ili zeleni pojas javno-prometne površine usklađeno s rasporedom ostalih komunalnih instalacija. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreže ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

Moguća su odstupanja od predviđenih trasa vodovoda, ukoliko se tehničkom razradom

dokaže racionalnije i pogodnije rješenje mreže.

Nova lokalna vodovodna mreža zbog uvjeta protupožarne zaštite mora imati minimalni profil od DN 150 mm.

Članak 35.

Radi ostvarivanja protupožarne sigurnosti unutar zone obuhvata Plana unutar trasa planiranih prometnica mora se izvesti mreža protupožarnih hidranata prema važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara i Pravilnikom o opskrbi i izvedbi vodovodne mreže sa vodovodnim priključcima.

Članak 36.

Sve građevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno zakonskoj regulativi te hrvatskim normama. Nije dozvoljeno projektiranje i građenje vodoopskrbne mreže na način kojim bi se štetilo građenju građevina na građevnim česticama (dijagonalno i sl.) kako bi se spriječilo eventualno naknadno izmještanje uvjetovano gradnjom planirane građevine.

Zaštita voda

Članak 37.

Područje obuhvata Plana nalazi se djelomično unutar vodozaštitnog područja crpilišta Kakma - II.zona zaštite.

U II. zoni sanitarne zaštite primjenjuju se zabrane prema važećem Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.

U II. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom poroznosti zabranjuje se:

- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,
- građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,
- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,
- reciklažna dvorišta i pretovarne stanice za otpad.
- svako privremeno i trajno odlaganje otpada,
- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.
- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- građenje građevina za uporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ovoga Pravilnika,
- građenje prometnica, parkirališta bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i
- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.

3.3.4. Odvodnja otpadnih voda

Članak 37.a.

Odvodnja unutar obuhvata Plana rješava se kao razdjelna kanalizacija, što znači da se posebnim cjevovodima prikupljaju sanitarne otpadne vode i oborinske vode.

Sjeverozapadnom granicom obuhvata Plana, unutar trase prometnice, planira se gravitacijski kolektor fekalne kanalizacije DN 250 mm koji otpadne vode obuhvata Plana vodi do crpne stanice u neposrednoj blizini plana i dalje tlačnim cjevovodom DN 140 mm do planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (izvan obuhvata Plana).

Članak 38.

Kanalizacija se u pravilu izvodi unutar trase prometnice, odnosno priključni spojevi građevina kroz pristupne putove.

Nije dozvoljeno projektiranje i građenje kolektora i ostalih građevina u sustavu ukupne kanalizacijske mreže kojom bi se nepotrebno ulazilo na prostore građevina unutar drugih građevnih čestica, odnosno prostore namijenjene drugim građevinama, radi sprječavanja eventualnih naknadnih izmještanja uvjetovanih gradnjom tih građevina.

Članak 39.

Sve tehnološke vode moraju se obraditi na uređajima za predtretman otpadnih voda radi uklanjanja opasnih i drugih tvari, a sve prema važećem Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama. To podrazumijeva da se tehnološke vode moraju pročistiti na razinu koja je dozvoljena za upuštanje tih voda u javni kanalizacijski sustav. Tek nakon toga takve vode mogu se odvesti na planirani zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Do izgradnje i mogućnosti priključenja pojedinačnih sadržaja na javni sustav odvodnje Planom se omogućuje rješenje odvodnje otpadnih voda primjenom vodonepropusnih sabirnih jama za građevine s manje od 10ES, a za građevine s više od 10ES obvezna je primjena suvremenih uređaja za sustavno kondicioniranje otpadnih voda.

Nakon izgradnje kanalizacijskog sustava sve građevine se moraju spojiti na kanalizacijsku mrežu.

Članak 40.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode i tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda, vodonepropusnost cjevovoda, rad kanalizacijskih crpki, tekući nadzor i održavanje objekata kanalizacije ili povećavaju troškovi eksploatacije, kao i tvari koje miješanjem s prijemnikom stvaraju taloge.

Članak 41.

Oborinske vode prikupljaju se preko cestovnih kanala i slivnika u zasebne cjevovode smještene unutar pješačkih staza te se upuštaju u najbliži recipijent poslije tretmana preko separatora masti i ulja.

U sustav oborinske odvodnje ne smije se ispuštati:

- sanitarna otpadna voda,
- industrijska otpadna voda koja je nastala kao posljedica tehnološkog procesa

Oborinske vode s parkirališta većih od 10 parkirnih mjesta, te većih radnih i manipulativnih površina prije priključenja na sustav javne oborinske odvodnje moraju proći odgovarajući predtretman na separatorima ulja i masti.

Radi smanjenja opterećenja sustava javne oborinske odvodnje i time i manjih dimenzija iste, predvidjeti da se oblikovanjem čestica i izgradnjom osigura što manji koeficijent otjecanja sa građevne čestice uz mogućnost da se vlastite oborinske vode sa „čistih“ površina upuštaju u teren na samoj građevnoj čestici putem upojnih bunara odgovarajućeg kapaciteta dimenzioniranih na način da se osigura sigurnost od plavljenja okolnog zemljišta i objekata. Isto je moguće učiniti i s oborinskim vodama s većih parkirnih površina (10PM) na čestici po ugradnji vlastitih separatora ulja i masti adekvatnih dimenzija.

Članak 42.

Kod izgradnje objekata i uređaja javne kanalizacije primijeniti Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu.

Planom se utvrđuje obveza ishodovanja vodopravnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijske dozvole, a u skladu s Zakonom o vodama. Vodopravne uvjete izdaju „Hrvatske vode“.

Rješenje odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda cijele zone ili zasebnih sadržaja treba izvršiti u skladu sa Uvjetima Hrvatskih voda prema važećem Zakonu o vodama.

4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

Članak 43.

Urbanističkim planom uređenja određene su neizgrađene površine koje su kategorizirane kao zaštitno zelenilo. To su područja unutar i oko trase prometnica čije uređenje i održavanje spada u obavezu poduzeća nadležnog za tu prometnicu.

Unutar zaštitnih zelenih površina ne mogu se graditi nikakve građevine osim postave infrastrukturnih vodova ispod zemlje.

5. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 44.

U kontaktnom dijelu zone „Primat 2“ nalazi se zaštićeni arheološki lokalitet, gradina Vinculja, upisana u Registar kulturnih dobara RH pod brojem P-2834.

Ako se pri izvođenju građevinskih i nekih drugih radova nađe na arheološko nalazište ili pojedinačni nalaz radovi se moraju prekinuti i o nalazu bez odlaganja obavijestiti nadležnu ustanovu.

Mjere očuvanja i zaštite prirodnih i kulturno – povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti propisane su važećim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i važećim Zakonom o zaštiti prirode.

Zonu Primat presijeca prapovijesni put. Preporučuje se čuvanje puta i ako je moguće, uklapanje u budući projekt. U protivnom put je potrebno dokumentirati, kao i dvije suhozidne građevine koje se nalaze uz njega.

6. Postupanje s otpadom

Članak 45.

Planom se predviđa sustav odvojenog i organiziranog skupljanja i odvoženja komunalnog otpada. Do izgradnje centralnog odlagališta Županije, otpad se mora odvoziti na privremeni Deponij.

Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada predviđa se putem:

- tipiziranih posuda (spremnika) za otpad ili metalnih kontejnera postavljenim na javnim površinama u svrhu odvajanja i prikupljanja iskoristivih vrsta otpada od kojih naročito: staklo, PET, papir i metalni otpad;
- tipiziranih spremnika koji se dostavljaju kućanstvima u svrhu odvajanja i prikupljanja organskog otpada.

Prostor za odlaganje otpada na pojedinoj građevnoj čestici mora biti postavljen na za to odgovarajuće dostupno i zaštićeno mjesto, uvjetovano posebnom odlukom.

Spremnici za otpad na javnim površinama postavljaju se na način da se ne ometa kolni i pješački promet.

Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se otpad skuplja mora biti takva da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, te širenje prašine, buke i mirisa. Zbrinjavanje komunalnog otpada treba organizirati odvozom koji će se vršiti prema komunalnom redu nadležnog javnog komunalnog poduzeća.

Građevinski otpad koji će nastati kod gradnje na prostoru obuhvata Plana zbrinjavat će se u skladu s važećim Zakonom o otpadu, odvozom na određenu deponiju.

7. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Članak 46.

Djelatnosti koje se obavljaju unutar obuhvata Plana ne smiju proizvoditi infektivne, kancerogene toksične otpade, te otpade koji imaju svojstva nagrizanja, ispuštanja otrovnih plinova te kemijsku ili biološku reakciju.

Članak 47.

Zaštita tla

Planom uređenja potrebno je predvidjeti zaštitu tla od erozije. Izvođenjem građevinskih i drugih zahvata u prostoru ne smije se povećati vodna erozija, niti stvoriti dodatna koncentracija površinskih voda. Sve zahvate treba izvoditi na način da uključuju antierozijsku zaštitu.

Članak 48.

Zaštita voda

Zaštitu podzemnih voda od zagađenja vršiti na slijedeći način:

- izgraditi sustav javne nepropusne kanalizacije za odvodnju sanitarno-potrošnih i tehnoloških otpadnih, te ga priključiti na kanalizacijski sustav zone Primat,
- oborinske vode sa parkirnih, radnih, manipulativnih površina zagađenih naftnim derivatima prihvatiti u nepropusni sustav oborinske odvodnje. Tako prihvaćena oborinska voda mora biti prethodno pročišćena preko separatora ulja i masti izvedenih u skladu s vodopravnim smjernicama za projektiranje, građenje i održavanje prometnica u vodozaštitnim zonama, za svakog pojedinog korisnika.

Članak 49.

Zaštita zraka

Na prostoru obuhvata plana zaštita zraka provoditi će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu s odredbama važećeg Zakona o zaštiti zraka i propisa donesenih temeljem Zakona te propisom EU.

Potrebno je kontinuirano pratiti i utvrđivati kakvoću zraka, a temeljem osnovane sumnje u prekoračene vrijednosti onečišćenja zraka provesti posebna mjerenja i izraditi sanacijski program.

Prije gradnje ili rekonstrukcije izvora onečišćenja zraka utvrditi mjere zaštite i poboljšanja kakvoće zraka primjenom najboljih dostupnih tehnologija, tehničkih rješenja i mjera. Najveći dopušteni porast emisijskih koncentracija zbog novog izvora onečišćenja određen je važećom Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka.

Mjere zaštite zraka uključuju i:

- održavanje i uređivanje zaštitnih zelenih i ostalih površina, i to posebno u zaštitnim pojasevima državnih cesta (autoceste i brze ceste),
- realizaciju planiranih elemenata prometne infrastrukture u cilju bolje protočnosti prometa
- odabir najpovoljnijih dostupnih i primjenjivih tehnologija
- poticanje korištenja čistih energenata, posebno plina; u prvoj fazi ukapljenog naftnog plina, a nakon realizacije magistralnog plinovoda i prirodnog plina (gradnjom lokalne opskrbe mreže).

Članak 50.

Zaštita od potresa

Prostor obuhvata plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni VII^o seizmičnosti (po MCS). Za prostor obuhvata Plana do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti kojom će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u suradnji s nadležnim državnim tijelom primjenjivat će se važeći Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora u dijelu koji nije u suprotnosti sa važećim odredbama Zakona o unutarnjim poslovima.

U svrhu efikasne zaštite od potresa kao urbanističku mjeru potrebno je konstrukcije svih budućih građevina uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu. Kod izgradnje većih poslovnih građevina potrebno je izvršiti geomehaničko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija na predviđene potrese.

Članak 51.

Zaštita od buke

Mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti od buke i primjenom važećeg Pravilnika o najvećim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Unutar područja obuhvata Plana dozvoljeni nivo buke je 65 dBA danju i 50 dBa noću.

Za nove građevine - sadržaje, primjenom mjera zaštite od buke kod projektiranja, građenja i odabira tehnologije, osigurati što manju emisiju zvuka. Smanjenje buke postići će se upotrebom odgovarajućih materijala kod gradnje građevina, njihovim smještajem u prostoru te postavljanjem zona zaštitnog zelenila prema izvorima buke a prvenstveno prema uličnim potezima.

Članak 52.

Sklanjanje ljudi

Sklanjanje ljudi se osigurava privremenim izmještanjem, prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim zonama što se utvrđuje planom djelovanja zaštite i spašavanja za Općinu Polača.

Skloništa opće i dopunske zaštite, u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku, projektiraju se kao dvonamjenske građevine s prvenstveno mirnodopskom funkcijom sukladno osnovnoj namjeni građevine s otpornošću od 100 kPa za osnovnu i 50 kPa za dopunsku zaštitu. U slučaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja.

Za prostor obuhvata plana do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti kojom će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u suradnji s nadležnim državnim tijelom primjenjivat će se važeći Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora u dijelu koji nije u suprotnosti sa važećim odredbama Zakona o unutarnjim poslovima.

Članak 53.

Zaštita od rušenja

Prometnice unutar novih dijelova naselja moraju se projektirati na taj način da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zapriječe prometnicu radi omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost (ili protupotresno inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičnoj rajonizaciji Zadarske županije (za područje Općine Polača određen je osnovni stupanj seizmičnosti koji iznosi VII^o prema MCS), odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina.

Za izgradnju objekata, prema privremenim tehničkim zakonima za gradnju u aktivnim seizmičkim područjima, ukoliko nije drugačije riješeno županijskim zakonima, koristi se Pravilnik o državnom standardu za proučavanje seizmičkih utjecaja na mikrolokaciju. Mikro ispitivanja nisu vršena, jer navedeni podaci o kompaktnosti građe i odsustvo većih potresa ukazuju da ovo područje nije bilo ugroženo od snažnijih potresa.

Članak 54.

Zaštita od požara

Mjere zaštite od požara temelje se na procjeni ugroženosti od požara na taj način procijenjenih požarnih opterećenja, vatrogasnih sektora i vatrobranih pojaseva, te drugim zahtjevima utvrđenim prema Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Polača, a provodi se prema Planu zaštite od požara na području Općine Polača.

Projektiranje građevina javne, poslovne i gospodarske namjene te građevina infrastrukture u vezi zaštite od požara provodi se na temelju propisa i prihvaćenih normi u području zaštite od požara, te pravila struke.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnih zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža, mora se ukoliko ne postoji predvidjeti unutarnja i vanjska hidrantska mreža;

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđenom važećim Zakonom o zaštiti od požara i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenom posebnim zakonom i na temelju njih donesenih

propisa

Ostale mjere zaštite od požara projektirati u skladu s vazecim hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku;

8. Mjere provedbe Plana

Članak 55.

Mjere za provođenje Plana odnose se na izradu i realizaciju programa uređenja zemljišta, odnosno pripremu zemljišta za izgradnju.

Potrebno je izvršiti parcelaciju zemljišta u skladu s ovim Planom odnosno odgovarajućim aktom za građenje. Moguće je spajanje više katastarskih čestica zemljišta u jednu katastarsku česticu, ukoliko to zahtijeva veličina i uvjeti za gradnju možebitnih objekata ovisno o investitoru, uz poštivanje svih uvjeta za gradnju koji su zadani ovim Planom.

Potrebno je izraditi izradu projektne dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju prometnica i uređenje javnih površina.

Za rješenje vodoopskrbe cjelokupnog područja obuhvata Plana i okolnog šireg pripadajućeg područja naselja mora se izraditi posebna projektna dokumentacija u kojoj će se izvršiti detaljna analiza količina specifične potrošnje vode, provesti odgovarajući hidraulički proračun, definirati trase i profile cjevovoda, te odrediti točno mjesto priključenja na postojeći magistralni cjevovod.

Za planiranu kanalizacijsku mrežu na području obuhvata Plana mora se izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija u kojoj će se provesti detaljan hidraulički proračun kanalizacijske mreže i ostalih kanalizacijskih građevina, a obzirom na stvarne količine otpadnih voda na ovom području

Nakon pripreme zemljišta potrebno je pristupiti uređenju komunalnih građevina i uređaja koja sadržava slijedeće:

- izgradnja prometnica,
- izgradnja infrastrukturnih građevina i uređaja za vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i TT mrežu,
- izvedba javne rasvjete,
- uređenje javnih parkirališnih i zelenih površina.

Komunalna infrastruktura na području obuhvata UPU-a mora se izvesti na trasama predviđenim Planom. Izuzetak čine manje korekcije radi prilagođavanja fizičkim uvjetima terena i zadovoljavanju propisa. Komunalna i ostala infrastruktura može se izgraditi i u fazama, a na temelju odgovarajućeg akta za građenje. Do izgradnje prometnica u punom planiranom profilu mogu se koristiti postojeće prometnice i putovi.

Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je posebnim zakonom.

Članak 56.

Nije moguće stavljanje građevine u upotrebu, ako nije osiguran pristup s uređene prometne površine, te priključak na vodoopskrbni sustav, elektroopskrbu i sustav za odvodnju oborinskih i otpadnih voda.

III. ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 57.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku» Općine Polača.

Klasa:021-08/12-01/09

Urbroj:2198/26-13-01-52

Polača, 15.03.2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE POLAČA

Predsjednik
Ivica Prtenjača

Na temelju članka 9. stavka 2. točka 2.1.2. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine», broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12. i 144/12.) i članka 32. Statuta Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 1/13.) Općinsko vijeće Općine Polača na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2013. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli jednokratne novčane naknade obitelji umrle osobe
s područja Općine Polača

Članak 1.

Ovom Odlukom dodijelit će se novčana naknada obitelji umrle osobe s područja Općine Polača u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 2.

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje obitelj umrle osobe s područja Općine Polača uz slijedeće dokaze:

- uvjerenje o prebivalištu ili kopija osobne iskaznice umrle osobe,
- smrtni list (umrle osobe)
- dokaz da obitelj umrle osobe ili podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Općini Polača kao obveznik komunalne naknade i Komunalnom društvu Polača d.o.o. čiji je osnivač Općina Polača,
- dokaz o podmirenim troškovima pogreba (trošak lijesa, trošak pogrebnih usluga) umrle osobe.

Članak 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Jedinostveni upravni odjel Općine Polača da nakon provedenog postupka rješenjem odluči o pravu na novčanu naknadu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli jednokratne novčane naknade obiteljima umrle osobe s područja Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača broj 2/08.).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku»

Općine Polača.

Klasa: 021-08/13-01/11

Urbroj: 2198/26-13-01-2

Polača, 15. ožujka 2013. godine

OPĆINA POLAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Prtenjača, p. Šime

Na temelju članka 32. Statuta Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 1/13.) Općinsko vijeće Općine Polača na svojoj 27. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2013. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju člana Nadzornog odbora

Članak 1.

Ovom Odlukom za člana Nadzornog odbora Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac u ime Općine Polača imenuje se **Ante Bobanović**, Mile, iz Polača 79, 23423 Polača, OIB: 34213551922.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» Općine Polača.

Klasa: 021-08/13-01/08

Urbroj: 2198/26-03-01-2

Polača, 15. ožujka 2013. godine

OPĆINA POLAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Prtenjača

Na temelju članka 209. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09.), te članka 32. Statuta Općine Polača („Službeni glasnik“ Općine Polača, broj 1/13.), na temelju Uredbe o najvišem iznosu naknada za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine („Narodne novine“, broj 109/11.), Općinsko vijeće Općine Polača na 27. sjednici održanoj dana 15.03.2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o priključenju na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se :

- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine,
- obveza priključenja,
- rokovi za priključenje,
- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje,
- prekršajne odredbe

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu over Odluke, smatraju se :

1. građevine za javnu vodoopskrbu
2. građevine za javnu odvodnju

Vodne usluge su :

1. usluge javne vodoopskrbe,
2. usluge javne odvodnje.

Članak 3.

Isporučitelj vodnih usluga je: Vodovod i odvodnja d.o.o Benkovac, Kralja Tomislava 11., 23420 Benkovac.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 4.

Vlasnici postojećih građevina odnosno drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi na području Općine Polača, dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno ovoj odluci o priključenju.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se pritom, ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Članak 5.

Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti na komunalne vodne građevine prije uporabe građevine,

- postojeće građevine, u naseljima u kojima još nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine u roku od 6 mjeseci od završetka izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno sustava javne odvodnje,

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav odvodnje, moraju se priključiti na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od 8

mjeseci od stupanja na snagu ove odluke.

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u roku iz prethodnog stavka, na prijedlog isporučitelja vodnih usluga, Jedinствeni upravni odjel Općine Polača donijeti će rješenje u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika građevine, odnosno nekretnine. Rješenje o obvezi priključenja, pored osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka.

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Polača može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o vodama.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 7.

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine.

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodnih usluga.

Zahtjev za priključenje novoizgrađene građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije uporabe građevine.

Članak 8.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se :

- preslika katastarskog plana za česticu koja se priključuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno odvodnje,

- preslika građevinske dozvole (uz predočenje izvornika) ili grunтовni izvadak, ako je građevina ubilježena u zemljišne knjige, odnosno potvrda Ureda za katastar kojom se potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i preslika katastarskog plana.

Članak 9.

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje provodi postupak za izdavanje suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 10.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), ime vlasnika i njegove podatke,

a prilaže mu se i odgovarajuća skica priključka.

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti.

Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje.

Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje Općini Polača, radi donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje.

Članak 11.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.

Članak 12.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Članak 13.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga zaključiti ugovor o izgradnji priključka. Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži : naziv ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

Članak 14.

Na traženje vlasnika ili investitora građevine dopustiti će se da on sam izvede iskop i zatrpavanje koji su potrebni za priključenje građevine, ako bi mu to smanjilo troškove priključenja, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave zakonito i prema pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga i uz prethodnu suglasnost Županijske uprave za ceste odnosno Hrvatskih cesta, ako se radovi izvode na cestama koje su u njihovom vlasništvu.

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 15.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga.

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 16.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine dužan je platiti naknadu za priključenje.

Članak 17.

Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine prihod je proračuna Općine Polača.

Prihodi od naknade za priključenje koriste se isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Polača.

Članak 18.

Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinствeni upravni odjel Općine Polača.

Članak 19.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o izgradnji priključka, uputiti u Općinu Polača radi plaćanja naknade za priključenje i ne smije početi s radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz o plaćenju naknade za priključenje odnosno o plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.

1. Visina naknade za priključenje na vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju**Članak 20.**

Pored troškova priključenja koje vlasnik, odnosno investitor plaća Isporučitelju, obveza je platiti Općini Polača i naknadu za priključenje za svaki pojedinačni priključak posebno.

Visina naknade za priključenje na vodne građevine utvrđuje se u slijedećim iznosima:

1. 25 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine do 200 m² građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine,
2. 25 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine, površine do 200 m² građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine,
3. 45 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine od 200 m² do 400 m² građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine,
4. 45 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stan kao posebni dio nekretnine površine veće od 200 m² građevinske (bruto) površine,
5. jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za stambenu zgradu površine preko 400 m² građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine,
6. jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnina ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m² građevinske (bruto) površine,
7. dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m² građevinske (bruto) površine,
8. 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu,
9. 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove zdravlja, objekte studentske prehrane, objekte javne prehrane (javne kuhinje), muzeje, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene,

10. 20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini,
11. jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za priključenje zgrada/građevina športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.),
12. 20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za jednostavne građevine koje se u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za priključenje.

Članak 21.

Općinsko vijeće Općine Polača može utvrditi akcijske uvjete plaćanja naknade za priključenje za fizičke osobe (domaćinstva) u određenom periodu, umanjenjem utvrđenog iznosa naknade za priključenje iz prethodnog stavka najviše do 20 % i/ili produženjem obročnog roka plaćanja naknade za priključenje iz članka 23. ove Odluke, ali najduže do 24 mjesečna obroka.

Članak 22.

Vlasnik građevine koja je priključena na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, u slučaju dogradnje građevine, dužan je za površinu koju dograđuje podmiriti naknadu za priključenje, po kriterijima iz prethodnog članka ove Odluke.

2. Način plaćanja naknade za priključenje

Članak 23.

Obvezniku plaćanja naknade za priključenje može se odobriti obročno plaćanje do najviše 12 jednakih mjesečnih obroka. Zaključak o obročnom plaćanju naknade za priključenje donosi Općinsko vijeće Općine Polača. Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zatezna kamata.

Članak 24.

Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade dužan je platiti u roku od 8 dana od dostave rješenja iz članka 18. ove Odluke.

3. Oslobođenje od plaćanja naknade za priključenje

Članak 25.

Općinsko vijeće Općine Polača može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine od zajedničkog odnosno općeg interesa za Općinu Polača, kao što su društveni i vatrogasni domovi, crkva, groblja, športske dvorane, škola, bolnica i slično, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Polača.

Članak 26.

Od naknade za priključenje na komunalne vodne građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita («Narodne novine», broj 174/04., 92/05., 2/07., 107/07. i 65/09.).

VI. FINANCIRANJE GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Članak 27.

U slučaju kada gradnja određene komunalne građevine nije predviđena planom gradnje komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uložениh sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s Općinom Polača.

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun Općine Polača, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE**Članak 28.**

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako :

- ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima određenim člankom 5. ove Odluke,

- samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje, koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga,

- onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitavanje i zamjenu vodomjera u cilju baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 29.**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o visini naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine („Službeni glasnik” Općine Polača, broj 6/11.), Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 3/04.).

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku” Općine Polača.

Klasa:021-08/13-01/12

Urbroj:2198/26-13-01-2

Polača, 15.03.2013.

OPĆINA POLAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mica Prtenjača

Na temelju članka 32. Statuta Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 1/13.) i članka 226. Zakona o obveznim odnosima («Narodne novine» 35/05., 41/08. i 125/11.), Općinsko vijeće Općine Polača na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2013. godine

donijelo je

O D L U K U
o otpisu potraživanja

Članak 1.

Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima uređuje otpis dospjelih potraživanja Općine Polača za razdoblje 2002. – 2009. godine koja se nisu naplatila do 28. veljače 2013. godine.

Članak 2.

Odobrava se otpis potraživanja Općine Polača u ukupnom iznosu od 437.832,27 kuna na dan 28. veljače 2013. godine to s osnove:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. komunalna naknada | 187.844,31 kuna |
| 2. komunalna usluga | 249.987,96 kuna |

Članak 3.

Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provesti će se s danom 30. travnja 2013. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku» Općine Polača.

Klasa:021-08/13-01/14

Urbroj:2198/26-13-01-1

Polača, 15. ožujka 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE POLAČA

predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Prtenjača

Na temelju članka 97. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.) te članka 48. Statuta Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 1/13.), općinski načelnik, donosi

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja nabave male vrijednosti u predmetu
električna energija-opskrba za potrebe Općine Polača
Evidencijski broj: 01/13-MV

Članak 1.

Najpovoljniji ponuditelj nabave male vrijednosti u predmetu električna energija-opskrba za potrebe Općine Polača u otvorenom postupku javne nabave objavljenom u električnom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2013/S 002-0016676 je NOX GRUPA d.o.o., Dravska 17, 42000 Varaždin, OIB: 04321875011.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem članka 23. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.) naručitelj Općina Polača provela je otvoreni postupak javne nabave u predmetu električna energija-opskrba za potrebe Općine Polača, objavljenom u električnom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2013/S 002-0016676.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 80.000 kuna.

Dana 15. ožujka 2013. godine ovlašteni predstavnici naručitelja pristupili su otvaranju pristiglih ponuda sukladno Upisniku o zaprimanju ponuda prema redosljedu zaprimanja ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti u predmetu električna energija-opskrba za potrebe Općine Polača, evidencijski broj nabave: 01/13-MV.

Nakon otvaranja ponuda utvrđeno je da su pristigle tri ponude i to ponuditelja:

- HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb,
- NOX-GRUPA d.o.o., Dravska 17, 42000 Varaždin,
- Zajednica ponuditelja PROPECTIO ENERGIJA d.o.o., J. Marohnića 1, 10000 Zagreb i KORLEA d.o.o., J. Marohnića 1, 10000 Zagreb.

Dana 15. ožujka 2013. godine izvršen je pregled i ocjena navedenih ponuda te je Zapisnikom o pregledu i ocjeni dostavljenih ponuda koji je potpisan od osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda konstatirano da je financijska ponuda ponuditelja NOX GRUPA d.o.o., Dravska 17, 42000 Varaždin, OIB: 04321875011, najprihvatljivija.

Slijedom iznesenog riješeno je kao u izreci rješenja.

Rok mirovanja je 10 dana sukladno odredbi članka 98. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku od 5 (pet) dana po primitku ove Odluke.

Žalba se izjavljuje sukladno članku 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.).

DOSTAVITI:

1. Ponuditeljima,
2. U spis,
3. Pismohrana, ovdje.

Klasa: 022-07/13-01/01

Urbroj: 2198/26-13-02-5

Polača, 15. ožujka 2013. god.

OPĆINA POLAČA

Odgovorna osoba naručitelja

Općinski načelnik

Viktor Prtenjača

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.) te članka 48. Statuta Općine Polača («Službeni glasnik» Općine Polača, broj 1/13.), općinski načelnik, donosi

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu izvođenje asfaltnih radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Polača

Evidencijski broj: 02/13-MV

1. Podaci o javnom naručitelju: Općina Polača, MB: 2631792, OIB: 48200439807, Polača 231/A, 23423 Polača.

2. Predmet nabave za koju se donosi Odluka o poništenju: izvođenje asfaltnih radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Polača.

3. Razlog poništenja: članak 100. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.).

4. Uputa o pravnom lijeku: radi zaštite svojih prava ponuditelj može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o poništenju u odnosu na razloge poništenja sukladno članku 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.). Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku» Općine Polača.

DOSTAVITI:

1. Ponuditeljima,
2. U spis,
3. Pismohrana, ovdje.

Klasa: 022-07/13-01/02

Urbroj: 2198/26-13-02-5

Polača, 15. ožujka 2013. god.

OPĆINA POLAČA

Odgovorna osoba naručitelja
Općinski načelnik
Viktor Prtenjača

«Službeni glasnik» Općine Polača – Službeno glasilo Općine Polača
Izdavač: Općina Polača – Odgovorni urednik: Ante Samardžija, upr.iur.
Polača 231/A, 23423 Polača, Telefon:023/662-001, 662-246